

Merkblatt - Gebrauch von Magnetschildern

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflagefläche **sauber, staubfrei und trocken** sein.
- Stellen Sie sicher, dass das Magnetschild immer **plan anliegt**. Ein Knicken oder Falten kann die Verwendbarkeit erheblich vermindern.
- Abgenommene Magnetschilder müssen **flach gelagert** werden. Auch ein dauerhaftes Zusammenrollen sollte aufgrund der Restplastizität vermieden werden. Sollte sich ein Zusammenrollen dennoch nicht vermeiden lassen, achten Sie bitte darauf, dass die bedruckte Fläche stets außen liegt.
- Magnetschilder bitte keinesfalls um Zierleisten oder scharfe Kanten legen.
- **Vor jeder Autowäsche müssen die Magnetschilder abgenommen werden.**
- Starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des KFZ schränken die Verwendbarkeit u. U. erheblich ein.
- Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen Außentemperaturen und mehrtägigem Anhaften des Magnetschildes kann ein Verkleben mit dem Autolack stattfinden. Daher empfehlen wir, das Schild wenigstens **einmal täglich abzunehmen** und wieder anzuheften.
- Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetschildern auf frisch angebrachten Lackoberflächen kann unter Umständen zu geringfügigen Schattenbildungen führen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Magnetfolien **bei bestimmten Lacken** (z. B. Metallic-Lacken) **Verfärbungen** verursachen können! Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen!
- Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und ist daher nicht empfehlenswert.
- **Reinigen Sie die Magnetschilder nur mit Wasser.** Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten. Wir empfehlen das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetschilder mit einem säurefreien, neutralen (PH 7) Wachs bzw. einer im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.
- Falls bei Magnetfolien durch besondere Umstände Wellen auftreten sollten, empfehlen wir die Anhaftung an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C – 24-48 Stunden.